



## CHEMICAL ADDITIVES DE MÉXICO, S.A. DE CV.

Añil No. 693  
Col. Granjas México C.P. 08400  
Del. Iztacalaco  
México, D.F.

Tel.5648-58-63 al 66 Fax. 5648-27-29/27-20  
e-mail: ventas@chemicaladditives.com.mx

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estearato de Butilo

**TIPO:** Estearato de butilo.

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Apariencia :	Líquido.
Color Gardner:	Máx. 3
Gravedad Específica a 25°C:	0.861 ± 0.05 gr/cc
Humedad %:	Máx. 1
Número ácido:	Máx. 0.2
Índice de refracción :	1.4515 ± 0.005

### DESARROLLO/ APLICACIONES:

**Estearato de butilo** es un lubricante interno para el procesamiento del PVC rígido y flexible. Este producto reduce la viscosidad inicial de las pastas y estabiliza la viscosidad de las mismas cuando están almacenadas. **Estearato de butilo** no tiene ninguna influencia sobre la estabilidad a la luz. La dosificación es recomendable de 0.5 - 1.0 phr. dependiendo de la formulación. También puede ser usado para la industria cosmética.

### MANEJO:

La hoja de seguridad para el manejo de este material está disponible si es requerida.

### ALMACENAJE:

Este producto debe almacenarse a una temperatura ambiente normal. Una vez abierto el empaque debe cerrarse firmemente.