



CHEMICAL ADDITIVES DE MÉXICO, S.A. DE CV.

Añil No. 693
Col. Granjas México C.P. 08400
Del. Iztacalaco
México, D.F.

Tel.5648-58-63 al 66 Fax. 5648-27-29/27-20
e-mail: ventas@chemicaladditives.com.mx

INFORMACIÓN TÉCNICA

GC-302

TIPO: Cera polietilénica

PROPIEDADES TÍPICAS:

Apariencia :	Polvo
Punto de fusión:	Aprox. 105 °C

DESARROLLO/ APLICACIONES:

GC-302 es un lubricante externo para la extrusión de PVC rígido y flexible. Su solubilidad en PVC es satisfactoria, la dosificación recomendada es 0.05 a 1.5 phr según el tipo de proceso en el cual se va a usar.

GC-302 , imparte un excelente flujo en los procesos de inyección de PVC rígido, buen acabado de superficie en productos terminados. Este producto no imparte olor y tampoco sabor (pruebas organolépticas)

APROBACION / EMPAQUE ALIMENTICIO:

GC-302 puede ser usado de acuerdo a las recomendaciones A-II del Comité de Plásticos (BGA) de las Autoridades de Salud de la República Federal Alemana en la manufactura de materiales para empaque alimenticio.(01/89)

MANEJO:

La hoja de seguridad para el manejo de este material está disponible si es requerida.

ALMACENAJE:

Este producto debe almacenarse a una temperatura ambiente normal. Una vez abierto el empaque debe cerrarse firmemente.