



CHEMICAL ADDITIVES DE MÉXICO, S.A. DE CV.

Añil No. 693
Col. Granjas México C.P. 08400
Del. Iztacalaco
México, D.F.

Tel.5648-58-63 al 66 Fax. 5648-27-29/27-20
e-mail: ventas@chemicaladditives.com.mx

INFORMACIÓN TÉCNICA

RG- CL/6

TIPO: Estabilizador de Calcio-Zinc líquido grado alimenticio

PROPIEDADES

TÍPICAS:

Apariencia:	Líquido.
Color Gardner:	Máximo 3
Gravedad específica a 25°C:	0.9180 +/- 0.05 gr/cc
Índice de Refracción a 20°C:	1.4760 +/- 0.005

DESARROLLO/ APLICACIONES:

RG-CL/6 es un estabilizador libre de metales pesados como plomo, bario y cadmio. tiene excelente estabilidad térmica y buena retención de color. **RG-CL/6** fue diseñado para ser usado en calandreo, moldeo por inyección y extrusión, también para procesos de plastisol como el de moldeo rotacional. La dosificación recomendada en formulaciones de PVC va de 2.0 a 4.0 phr y en combinación con aceite epoxidado de soya como el **RG-EP/8** en dosis de 2.0 -5.0 phr mejora notablemente la estabilidad térmica y la estabilidad a la luz. En procesos más críticos utilizar 0.5 phr de TNPP como el DOV 4 mejora considerablemente el color inicial.

APROBACION / EMPAQUE ALIMENTOS:

RG-CL/6 puede ser utilizado para la manufactura de empaques para alimentos contando sanciones FDA (Par. 175.300)) y BGA.

MANEJO:

Las hojas de seguridad para el manejo de este material están disponibles si es requerida.

ALMACENAJE:

Este producto debe almacenarse a una temperatura ambiente normal. Una vez abierto el empaque debe cerrarse firmemente.