



CHEMICAL ADDITIVES DE MÉXICO, S.A. DE CV.

Añil No. 693
Col. Granjas México C.P. 08400
Del. Iztacalaco
México, D.F.

Tel.5648-58-63 al 66 Fax. 5648-27-29/27-20
e-mail: ventas@chemicaladditives.com.mx

INFORMACIÓN TÉCNICA

RG-VS-1676-LPO

TIPO: Estabilizador de Bario-Cadmio-Zinc.

PROPIEDADES

TÍPICAS:

Apariencia:	Líquido.
Color Gardner:	Max. 5
Gravedad específica a @ 25°C:	1.039 ± 0.05 gr/cc
Índice de Refracción a @ 25°C:	1.4940 ± 0.005

DESARROLLO/ APLICACIONES:

El **RG-VS-1676-LPO** es un estabilizador líquido de Bario-Cadmio-Zinc de uso general para resinas de suspensión. Es un material bajo en plate-out . Con el uso de **RG-VS-1676-LPO** se obtiene un excelente color inicial, buena retención de color durante el proceso y buena estabilidad a largo plazo.

Se recomienda en la estabilización de compuestos semirígidos y plastificados, para procesos de extrusión, moldeo por inyección y calandrado. El nivel recomendado de uso es de 1.5 a 3 phr.

APROBACION / EMPAQUE ALIMENTOS:

El **RG-VS-1676-LPO** no puede ser utilizado para la manufactura de empaques para alimentos.

MANEJO:

La hoja de seguridad para el manejo de este material está disponible si es requerida.

El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. Las personas que manejan este producto deben de usar lentes de seguridad y guantes de hule. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. Las partes del cuerpo expuestas, lavarlas con agua y jabón.

ALMACENAJE:

Este producto debe almacenarse a una temperatura ambiente normal. Una vez abierto el empaque debe cerrarse firmemente.