



## CHEMICAL ADDITIVES DE MÉXICO, S.A. DE CV.

Añil No. 693  
Col. Granjas México C.P. 08400  
Del. Iztacalaco  
México, D.F.

Tel.5648-58-63 al 66 Fax. 5648-27-29/27-20  
e-mail: ventas@chemicaladditives.com.mx

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## RT-4148

**TIPO:** Estabilizador mercapturo de Butil-estaño.

### PROPIEDADES

#### TÍPICAS:

Apariencia :	Líquido
Color Gardner:	Max. 1
Gravedad específica a 25°C:	1.075 ± 0.05 gr/cc
Índice de Refracción a 25°C:	1.500 ± 0.005

### DESARROLLO/ APLICACIONES:

El **RT-4148** es un estabilizador diseñado principalmente para la extrusión de perfiles rígidos, tubería , película rígida e inyección de accesorios de PVC. El **RT-4148** es totalmente compatible con el PVC y sus aditivos, permitiendo un excelente control de color , claridad cristal, buen brillo, No causa problemas de Plate-out, ni exudación.

El **RT-4148** puede ser usado en los procesos rígidos de extrusión, calandreo y moldeo por inyección. La dosificación recomendada varía según el proceso y puede ser desde 1.5 a 3.0 phr.

### APROBACION / EMPAQUE ALIMENTOS:

El **RT-4148** no puede ser utilizado para la manufactura de empaques para alimentos.

### MANEJO:

La hoja de seguridad para el manejo de este material está disponible si es requerida.

El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. Las personas que manejan este producto deben de usar lentes de seguridad y guantes de hule. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua. Las partes del cuerpo expuestas, lavarlas con agua y jabón.

### ALMACENAJE:

Este producto debe almacenarse a una temperatura ambiente normal. Una vez abierto el empaque debe cerrarse firmemente.